

Stavební tkaninová páska X-WAY

/v sortimentu číslo zboží: 45761, 45763, 45778, 45779, 45797, 45799/

Popis:

Tato páska je vhodná obzvláště pro stavební práce. Základem je měkké syntetické kaučukové lepidlo odolné vůči teplotě a stárnutí.

Nosič:

Silná polyesterová tkanina – odolná vůči povětrnostním vlivům, pokrytá vodě nepropustným povlakem. Klíčovým prvkem je velmi silná počáteční lepicost a dobrá přilnavost při teplotách až cca 0°C.



Technické údaje:

Nosič:	LDPE - film + polyesterová tkanina
Lepidlo:	syntetický kaučuk (bez rozpouštědel)
Celková tloušťka:	0,165 mm
Lepicí síla na kov:	20 N / 25 mm
Pevnost v tahu:	75 N / 25 mm
Test rotujícím válečkem:	< 3 cm
Teplota použití:	-10 °C až + 75 °C
Šířka/návin:	48 mm/10 m, 48 mm/50 m nebo 72 mm/50 m

Použití:

Textilní páska X-WAY dokonale přilne k hladkým i hrubým povrchům – např. kámen, beton, dřevo a plast. Používá se při profesionální práci v budovách, na budovách, i na volném prostranství.

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (15 – 25 °C při 50 % relativní vlhkosti). Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Jsou-li splněny podmínky skladování, může být páska skladována po dobu 12 měsíců.